

1005TYPE

形 名 Ordering Code		R25 [kΩ]	B定数 B constant (K:25/85℃)	熱時定数 Thermal time constant	熱放散定数 Dissipation factor	定格電力 Rated Power	備 考 Remark
TBP S0 ○ 222 △ 410 H 5Q		2.2	4100	≤3 sec	0.5~2.0 mW/℃	35mW	
TBP S0 ○ 332 △ 410 H 5Q		3.3	4100				
TBP S0 ○ 472 △ 410 H 5Q		4.7	4100				
TBP S0 ○ 682 △ 410 H 5Q		6.8	4100				
TBP S0 ○ 103 △ 410 H 5Q		10	4100				
TBP S0 ○ 153 △ 410 H 5Q		15	4100				
TBP S0 ○ 223 △ 440 H 5Q		22	4400				
TBP S0 ○ 333 △ 440 H 5Q		33	4400				
TBP S0 ○ 473 △ 455 H 5Q		47	4550				
TBP S0 ○ 683 △ 455 H 5Q		68	4550				
TBP S0 ○ 104 △ 455 H 5Q		100	4550				
TBP S0 ○ 154 △ 455 H 5Q		150	4550				

形名の○には包装（R=テーピング、S=単品）、△には抵抗許容差記号（J,K,M）が入ります。
○Please specify the packaging code(R : tape & reel, S : Bulk)and △ the resistance tolerance code(J, K, M).

1608TYPE

形 名 Ordering Code		R25 [kΩ]	B定数 B constant (K:25/85℃)	熱時定数 Thermal time constant	熱放散定数 Dissipation factor	定格電力 Rated Power	備 考 Remark
TBP S1 ○ 470 △ 295 H 5Q		0.047	2950	≤5 sec	1.0~2.5 mW/℃	63mW	
TBP S1 ○ 680 △ 295 H 5Q		0.068	2950				
TBP S1 ○ 101 △ 315 H 5Q		0.100	3150				
TBP S1 ○ 151 △ 315 H 5Q		0.150	3150				
TBP S1 ○ 221 △ 410 H 5Q		0.22	4100				
TBP S1 ○ 331 △ 410 H 5Q		0.33	4100				
TBP S1 ○ 471 △ 410 H 5Q		0.47	4100				
TBP S1 ○ 681 △ 410 H 5Q		0.68	4100				
TBP S1 ○ 102 △ 410 H 5Q		1.0	4100				
TBP S1 ○ 152 △ 410 H 5Q		1.5	4100				
TBP S1 ○ 222 △ 410 H 5Q		2.2	4100				
TBP S1 ○ 332 △ 410 H 5Q		3.3	4100				
TBP S1 ○ 472 △ 440 H 5Q		4.7	4400				
TBP S1 ○ 682 △ 440 H 5Q		6.8	4400				
TBP S1 ○ 103 △ 440 H 5Q		10	4400				
TBP S1 ○ 153 △ 460 H 5Q		15	4600				
TBP S1 ○ 223 △ 460 H 5Q		22	4600				
TBP S1 ○ 333 △ 460 H 5Q		33	4600				
TBP S1 ○ 473 △ 475 H 5Q		47	4750				
TBP S1 ○ 683 △ 475 H 5Q		68	4750				
TBP S1 ○ 104 △ 475 H 5Q		100	4750				
TBP S1 ○ 154 △ 475 H 5Q		150	4750				
TBP S1 ○ 103 △ 345 F 5Q		10	3450	≤5 sec	1.0~2.5mW/℃	63mW	バッテリー保護用 Battery Protection
TBP S1 ○ 104 △ 439 F 5Q		100	4390				

形名の○には包装（R=テーピング、S=単品）、△には抵抗許容差記号（TBP S1 ○ 103 △ 345 F 5Q では F, G または H、TBP S1 ○ 104 △ 439 F 5Q は G、または H、他は J,K,M）が入ります。
○Please specify the packaging code(R : tape & reel, S : Bulk)and △ the resistance tolerance code(F, G or H for TBP S1 ○103△345F5Q, G or H for TBP S1 ○104△439F5Q, J, K, M for other part numbers).