

形 名	社 名	最大定格		ツェナ電圧				測定 条件	動作抵抗		立上がり 抵抗 Z _{ZKmax}	動作 測定 条件	V _Z の		逆方向特性		そ の 他 の 特 性 等	外 形
		P	I _Z	V _Z (V)			Z _{Zmax}		測定 条件	温度係数			I _{gmax}	測定 条件				
		(mW)	(mA)	min	typ	max		I _Z (mA)			(Ω)	I _Z (mA)			(Ω)	I _Z (mA)		
MA1Z056	松下	1W		5.2	5.6	6.0	20	40	20			1.5mV/°C	20	2	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z062	松下	1W		5.6	6.2	6.8	10	30	10			2.4mV/°C	20	3	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z068	松下	1W		6.2	6.8	7.4	10	30	10			3.1mV/°C	10	3	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z075	松下	1W		6.8	7.5	8.3	10	30	10			3.8mV/°C	10	3	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z082	松下	1W		7.4	8.2	9.1	10	30	10			4.5mV/°C	10	4	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z091	松下	1W		8.2	9.1	10.1	10	30	10			5.4mV/°C	10	5	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z100	松下	1W		9.0	10.0	11.0	10	30	10			6.3mV/°C	10	7	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z110	松下	1W		9.9	11.0	12.1	10	30	10			7.4mV/°C	10	7	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z120	松下	1W		10.8	12.0	13.2	10	30	10			8.4mV/°C	10	8	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z130	松下	1W		11.7	13.0	14.3	10	30	10			9.4mV/°C	10	9	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z150	松下	1W		13.5	15.0	16.5	10	30	10			11.4mV/°C	10	10	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z160	松下	1W		14.4	16.0	17.6	10	30	10			12.5mV/°C	10	11	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z180	松下	1W		16.2	18.0	19.8	10	30	10			14.5mV/°C	10	13	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z200	松下	1W		18.0	20.0	22.0	10	30	10			16.6mV/°C	10	14	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z220	松下	1W		19.8	22.0	24.2	10	30	10			18.6mV/°C	10	16	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z240	松下	1W		21.6	24.0	26.4	10	30	10			20.7mV/°C	10	17	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z270	松下	1W		24.3	27.0	29.7	10	30	10			23.8mV/°C	10	19	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z300	松下	1W		27.0	30.0	33.0	10	30	10			26.9mV/°C	10	21	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z330	松下	1W		29.7	33.0	36.3	10	30	10			30.0mV/°C	10	26.4	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z360	松下	1W		32.4	36.0	39.6	5	30	5			33.4mV/°C	10	28.8	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z390	松下	1W		37.0	39.0	41.0	5	65	5			36.3mV/°C	10	31.8	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z430	松下	1W		40.0	43.0	46.0	5	65	5			41.1mV/°C	10	35.8	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z470	松下	1W		42.3	47.0	51.7	5	65	5			44.9mV/°C	10	37.6	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA1Z510	松下	1W		45.9	51.0	56.1	5	65	5			48.6mV/°C	10	40.8	Pは7リット基板つきの時	485E		
MA2S075-10	松下	150		7.0		10.6	5	30	5				0.1	5	V _Z は通電後20msで測定	757		
MA2Z200	松下	1W		180	200	220	1.5	600	1.5			170mV/°C	10	160	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA2Z220	松下	1W		198	220	242	0.5	10k	0.5			200mV/°C	10	176	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA2Z240	松下	1W		216	240	264	0.5	10k	0.5			215mV/°C	10	192	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA2Z270	松下	1W		243	270	297	0.5	5k	0.5			243mV/°C	10	216	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA2Z300	松下	1W		270	300	330	0.5	5k	0.5			270mV/°C	10	240	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA2Z330	松下	1W		297	330	363	0.5	5k	0.5			296mV/°C	10	264	V _Z は通電後20msで測定	485E		
MA3Z200	松下	500		190	200	220	1.5	600	1.5			220mV/°C	10	160	V _Z は通電後20msで測定	560		
MA3Z240	松下	500		230	240	250	0.5	5k	0.5			270mV/°C	1	192	P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	560		
MA1020	松下	500		1.88		2.24	5	100	5	2k	1	-1.5mV/°C	120	0.5	C _t =375pF, P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1022	松下	500		2.08		2.45	5	100	5	2k	1	-1.5mV/°C	120	0.7	C _t =375pF, P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1024	松下	500		2.28	2.4	2.6	5	100	5	1k	1	-1.6mV/°C	120	1	C _t =375pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1027	松下	500		2.5	2.7	2.9	5	100	5	1k	1	-2mV/°C	100	1	C _t =350pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1030	松下	500		2.8	3.0	3.2	5	100	5	1k	1	-2.1mV/°C	50	1	C _t =350pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1033	松下	500		3.1	3.3	3.5	5	100	5	1k	1	-2.4mV/°C	20	1	C _t =325pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1036	松下	500		3.4	3.6	3.8	5	100	5	1k	1	-2.4mV/°C	10	1	C _t =300pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1039	松下	500		3.7	3.9	4.1	5	100	5	1k	1	-2.5mV/°C	10	1	C _t =300pF P _{Zsm} 30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1043	松下	500		4.0	4.3	4.6	5	100	5	1k	1	-2.5mV/°C	10	1	C _t =275pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1047	松下	500		4.4	4.7	5.0	5	80	5	900	1	-1.4mV/°C	3	1	C _t =130pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1051	松下	500		4.8	5.1	5.4	5	60	5	800	1	-0.8mV/°C	2	2	C _t =110pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		
MA1056	松下	500		5.2	5.6	6.0	5	40	5	500	1	1.2mV/°C	1	2	C _t =95pF P _{Zsm} =30W (pw=0.1ms)	23C		

